

**Kurzbeschreibung**

- Modernes Kombipflaster mit 3 Steinlängen
- Farblich gut kombinierbar mit Escado Platten und Colori Zaunsteinen
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig

**Symbol-Darstellung**

(Rastermaß in cm)



11,3x19,5



14,9x19,5



22,3x19,5

**Ausführung**

- Oberfläche betonrau
- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x2
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Erhältliche Farben gem. [www.steine.at](http://www.steine.at)

**Anwendung**

Begehbar  PKW  Klein-LKW bis 7,5t  LKW

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung  
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

**Verarbeitung**

Verlegeart:  Hand  Maschinell \*  Vakuum \*

\* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214

Verlegemuster unter [www.steine.at](http://www.steine.at)

**Technische Angaben \***

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m <sup>2</sup>	Gewicht /m <sup>2</sup>	Belastbarkeit	Verlegeart
5	10,8-21,8 x 19	11,3-22,3 x 19,5	31	118	PKW	Hand

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen  
USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70  
R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 2 mm
- EPD vorhanden

**Bauphysikalische Angaben \*\***

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (Einzelsteinformatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

**Pflege, Wartung Winterdienst**

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: [www.steine.at](http://www.steine.at))  
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

**Hinweise**

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite  
Jedes Kombipflaster/Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich  
\* / \*\* Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise  
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"  
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten