

Kurzbeschreibung

- Naturnahes Kombipflaster mit 10 verschiedenen Steinlängen für rasche Verlegung ohne Schneiden am Rand
- Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten für ein lebhaftes Fugenbild
- Sehr schnell und einfach zu verlegen

Symbol-Darstellung

(Rastermaß in cm)



Ausführung

- Oberfläche antik getrommelt
 - Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
 - Vorsatz aus Natursteinkörnungen
 - Kanten und Ecken unregelmäßig gebrochen
 - Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
 - Erhältliche Farben gem. www.steine.at
 - Erhältlich in Qualitätsklassen Top und Basic
- Top: Deutlich höhere Belastbarkeit und Abriebfestigkeit als ÖNORM EN 1338, besonders dichte feinbleibende Oberfläche
 Basic: Qualität entsprechend ÖNORM EN 1338

Anwendung

- Begehbar PKW Klein-LKW bis 7,5t LKW
- Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
 gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

- Verlegeart: Hand Maschinell * Vakuum *
-
- * entsprechende Geräte sind vorab zu erproben
- Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
 Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Belastbarkeit	Verlegeart
5	9,8-19,8 x 15,5	10,3-20,3 x 16,0	40	117,5	PKW	Hand

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 als ausreichend nachgewiesen
 USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
 R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen auf 2 Seiten, Vorsprungsmaß 3 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI
- Maßgenauigkeit, Spaltzugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
 Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
 Jedes Kombipflaster/Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich
 * / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
 Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
 Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
 Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten