

Kurzbeschreibung

- Großplattenformate für LKW-befahrene Bereiche
- Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet

Symbol-Darstellung

(Rastermaß in cm)



Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Kantenausbildung mit rundum Fase (5+1)x3 bzw Plateaufase (nur Format 105,4x60)
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen
- Erhöhte Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Besonders dichte, feinbleibende Oberfläche

Anwendung

- Begehbar PKW Klein-LKW bis 7,5t LKW

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

Verlegeart: Hand Maschinell * Vakuu m *

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214

Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüllvolumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
16	105,4x60	106,4 x 61	1,54	360	91,7%	LKW	Vakuu m
18	94x89	95 x 90	1,17	405	100,0%	LKW	Vakuu m
18	89x89	90 x 90	1,23	405	100,0%	LKW	Vakuu m

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Keine Abstandshilfen bzw bei Format 105,4x60 Abstandshilfe mit Vorsprungsmaß 4mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: P-B
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 11
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite

* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise

Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at

Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten