AQUARIN HYDROAKTIVER PFLASTERSTEIN

Pflaster mit Fase für Flächenentsiegelung. Wahlweise zwei Fugenbreiten: 16 mm Splittfugen für die Entlastung von Kanälen oder 28 mm Rasenfugen als Feuchtigkeitsspeicher.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, ein Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

TECHNISCHE DATEN

Dicke: 8 cm

Steinmaß: 19,6 x 19,6 x 8 cm

Farbe(n): Anthrazit, Rot, Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

LEITPRODUKT

Weissenböck AQUARIN® Öko Fugenpflaster

MENGE

.....m²