

GEMISCHTER SATZ NATUR

Kombipflaster mit betonrauer Oberfläche und gewellter Kante. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz für Verlegung im Passe Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise. Fugensandverfestiger optional. Lagenweise Entnahme aus mehreren Paletten.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

TECHNISCHE DATEN

Dicke: 8 cm

Steinmaß: 7,2-31,2 x 7,2-31,2 x 8 cm

Farbe(n): Granitmeliert, Porphyrmeliert

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

LEITPRODUKT

Weissenböck Gemischter Satz® Natur

MENGE

.....m²