

TEGULA 16 MIT FASE

Pflastersteine und -platten mit Mikrofase in 16 cm Steindicke. LKW-befahrbar. Im Select Programm in zahlreichen weiteren Farben und Oberflächen für Objekte verfügbar.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

TECHNISCHE DATEN

Dicke: 16 cm

Steinmaß:	Quadratstein	16,9 x 16,9 x 16 cm
	Halbplatte	34,6 x 16,9 x 16 cm
	Platte	34,6 x 34,6 x 16 cm
	Großplatte	52,2 x 34,6 x 16 cm

Farbe(n): Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

LEITPRODUKT

Weissenböck Tegula® 16 mit Fase

MENGE

.....m²

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN LT. SELECT PROGRAMM

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“