PRODUKTDATENBLATT

WEISSENBÖCK® DECO 8 RC

WB1705.1

DECO 8 RC
ÖKO-Pflaster

Mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen im Kernbeton. Eine ressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Betonsteinen bei gelichbleibender hoher Qualität. Kantenausführung mit Fase, Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PKW-befahrbar.
Steinhöhe: 8 cm
Farbe: Topasgrau

Maße L/B/H [cm]		Gewicht ca. [kg/m²]	Bedarf ca. [Stk./m²]	Verlegeanleitung siehe www.steine.at/verlegung
Deco 8 RC ÖKO-Pflaster 29,5/19,5/8	MV	180	16,67	



Produkteigenschaften

Hydro Phob

Anwendungsbereiche

Verarbeitung

gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Pflege und Wartung

gemäß FQP Wartungs- und Pflegeanleitung (siehe www.steine.at/downloads).

Symbole auf einen Blick!

Weissenböck Qualitäts-Garantie
Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkteigenschaften erfüllt werden. *steine.at/qualitaetsgarantie*

Begehbar
Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung geeignet.

PKW-befahrbar
Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

LKW-befahrbar
Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Frostbeständig
Stein ist frostbeständig, jedoch nicht beständig gegen Tausalz.

Oberseitig frost-tausalzbeständig
Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch 28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).

Rundum frost-tausalzbeständig
Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder von unten angreift. Voraussetzung: für zementgebundene Oberflächen geeignete Tausalze. *steine.at/rundum-ft*

Dichte feinbleibende Oberfläche
Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine dichte, feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben. *steine.at/reinheitsgebot*

90% weniger Abwitterung
Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit.
steine.at/weniger_abwitterung

25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit
Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM fordert) bringt eine lange Haltbarkeit.
steine.at/festigkeit

17% weniger Abrieb
Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe (17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt) bleiben die Steine lange schön.
steine.at/weniger-abrieb

Verbundsystem SafeLock®
Pflastersteine mit SafeLock verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik - ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung. *steine.at/safelock*

Höchste Rutschwiderstandsklasse
Bis 25° Neigung sind die Platten gut begehbar (höchste Rutschwiderstandsklasse gemäß DIN51097), bringt Sicherheit z. B. im Poolbereich. *steine.at/rutschhemmend*

SchnellRein Imprägnierung
Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Oberfläche wird verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen. *steine.at/schnellrein*

Hohe Oberflächendichte
Durch die durchschnittlich sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber. *steine.at/hydrophob*

Naturstein mit geringer Wasseraufnahme
Weniger Wasser und auch weniger Schmutz dringen in den Naturstein ein, er bleibt länger schön und ist pflegeleicht.

ÖKOlogisches Pflaster
Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen schnell versickern, sie tragen zur Flächenentsiegelung und zum Klimaschutz bei. *steine.at/oeko-pflaster*

Einheitliches Design an zwei Seiten
Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-Design, der Stein ist daher für freistehende Mauern und Zäune gut geeignet.

Einheitliches Design an 4 oder mehr Seiten
Der Stein hat an mind. 4 Seiten das gleiche Oberflächen-Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeit sind daher gegeben.

Erde-bleibt-im-Stein-Garantie
Bepflanzbarer Böschungsstein garantiert kein Ausschwemmen der Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen Boden vor der Wand. *steine.at/ebisg*

Reduzierte Schlierenbildung
Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird reduziert. Beste Wirkung in Kombination mit trasshaltigem Mörtel oder Kleber. *steine.at/schlierenschutz*

Böschungswand
Stein ist für die Verwendung als Böschungswand geeignet.

Einfahrt, Weg & Straße
Pflaster, Platten und Steine sind für Einfahrten, Wege und Straßen geeignet.

Einfassungen
Stein kann als Einfassungsstein verwendet werden.

Mauer
Stein ist für Mauern geeignet, Angaben zur Statik finden Sie in den jeweiligen Versetzanleitungen.

Plätze & Flächen
Pflaster und Platten sind für Plätze und Flächen geeignet.

Stufen
Mit den Steinen können Stufen versetzt oder verkleidet werden.

Terrasse, Pool & Gehweg
Steine sind für Terrassen, Poolanlagen und Gehwege geeignet.

Zaun
Steine können als Zaun versetz werden, beachten Sie bitte die jeweilige Versetzanleitung.

ÖNORM geprüftes Produkt
Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 3,6 MPa Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindestbiegezugfestigkeit.

CE-Kennzeichnung
Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.

Austria Zeichen
Weissenböck Produkte sind mit den Austria Gütezeichen ausgezeichnet.

Beton aus der Region
Das VÖB Gütesiegel steht für regionale Produkte aus Österreich.